



### Gran capacidad (150 litros)

La gran capacidad de este termo garantiza su uso eficiente en viviendas de 6 y 7 personas.

### Instalación vertical

La instalación del Termo JUMBO debe ser en posición vertical mediante fijación en pared.

### Gran ánodo de magnesio anticorrosión

Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil de la cuba y de la resistencia gracias a su gran tamaño, lo que se traduce en que tarda mucho más en desgastarse. Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura debido a su material anticorrosivo.

### Incluye manguitos electrolíticos

Estos manguitos hacen la función de aislante para que no se cree un par galvánico entre los diferentes materiales que componen la instalación, evitando así la corrosión y mejorando la durabilidad del termo. Dispone de un termómetro en el exterior que permite saber en todo momento la temperatura del agua.

### Temperatura regulable

Posee un termostato exterior para regular la temperatura con precisión según las necesidades del usuario.

### Válvula de seguridad

Para la protección de una posible sobrepresión.

### Tanque acero esmaltado

Incorpora un tanque esmaltado de acero de 1,8 mm de espesor.

### Resistencia de acero inoxidable

### Termómetro exterior

### Protección contra el sobrecalentamiento también en seco

MODELOS		HTW-TV-150JMB
Alimentación eléctrica	V.F.HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
<b>POTENCIA</b>		
Potencia	W	2000
Corriente	A	8,7
Perfil declarado	-	XL
Clasificación energética	-	D
<b>RENDIMIENTO</b>		
Capacidad	L	150
Presión (min - máx)	bar	0,2 - 7
Temperatura de operación	°C	15~75
Tiempo recuperación 15 - 40°C	-	2 h 12 min
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Espesor aislamiento	mm	20
Espesor de material	mm	1,8
Tipo de esmalte	-	Recubrimiento esmaltado de alta tecnología
Grado de protección	-	IPX4
Tipo de instalación	-	Vertical
Tubería entrada agua	-	G1/2"
Recomendado n° personas	-	6-7
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>		
Dimensiones netas (ØxAl)	mm	Ø450x1341
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	510x1390x520
Peso Neto / Bruto	Kg	42,8 / 47,2
<b>CÓDIGO EAN</b>		<b>8436553742654</b>